

半自動ダブルリング製本機

Semi-Automatic Wire-O® binder



Wob3000 は、オンデマンド製本の需要の大きい事業者に適したリング製本機です。セットアップは非常に簡単で、機械的な調整を必要としません。リングは、スプールもカットリングも用いることができます。時間当たり最高 1,000 冊を綴じることができます。サイズとフォーマットの設定は、使いやすいタッチスクリーン・デジタルキーパッドで瞬時に可能です。


Wob3000 の特徴

- ・ **広い用途**：切り付け、オーバーハングカバー、タブ付き用紙など様々な製本対象物を綴じることができます。
- ・ **スピード**：時間当たり最高 1,000 冊を綴じることができます。自動セットアップにより、用紙の無駄を減らせます。3 種類の排紙装置が利用可能です。
- ・ **ユーザーフレンドリー**：サイズとフォーマットの設定はすべて「タッチスクリーン・デジタルキーパッド」で瞬時に可能。機械的な調整はありません。リングサイズの切り替えは、スプールの交換を含めて 2~5 分で完了します。
- ・ **人間工学に基づいた設計**：広い作業台がオペレーターの疲労を軽減します。設置面積が少なく、キャスターで移動できますので、スペースに余裕のないユーザーに適しています。コンプレッサーは必要としません。
- ・ **安全性**：操作時の安全性を確保する機能が組み込まれています。
- ・ **設置の容易さ**：ロック可能なキャスターの採用により、時間をかけずに簡単に設置できます。

<p>Sheet Size</p>  <p>Min. BE* 38x38 mm Max. BE* 300x330 mm *BE = Binding Edge</p>	<p>Book Thickness</p>  <p>up to 28mm</p>	<p>Books Per hour</p>  <p>Up to 1 000</p>
<p>Wire-O® sizes</p>  <p>1/4" to 1-1/4"</p>	<p>Power Requirements</p>  <p>220/240 V (50Hz) 1ph 110/120 V (60Hz) 1ph</p>	<p>Air Required</p>  <p>No</p>
<p>Calendar hangers</p>  <p>No, only with manual insertion</p>	<p>Oversizing with front & back</p>  <p>Yes, no limit</p>	



タッチスクリーン・インターフェース



スプールもカットリングも使用可能



自動センタリング機能を備えたリング綴じ部



スプールを2巻収納できる本機内スペース



高さ調整可能排紙トレイ（オプション）



排紙用コンベヤ（オプション）

Wob3000 の仕様

最大用紙サイズ	300mm（綴じる側）×330mm
最小用紙サイズ	スプール使用時：38mm（綴じる側）×38mm カットリング使用時：71mm（綴じる側）×38mm
製本対象物の厚さ	最大 28mm まで（1+1/8" のリング使用時）
製本スピード	最高 1,000 冊/時間
リングのサイズ	3:1 ピッチ 1/4"~9/16"、 2:1 ピッチ 5/8"~1+1/4"
特大カバーの使用	可能
スキップバンディング	2山以上の1スキップのみ。ただし、スプール使用時。
ハンガーフィーダー	使用不可。
排紙装置容量	標準トレイ：50mm まで 高さ調整可能排紙トレイ（オプション）：100~180mm まで コンベヤ（オプション）：10mm の厚さであれば50冊まで
スプールの切り替え	5分以内で完了。予備のスプール2巻を本機内スペースに収納可能。
コントロールパネル	タッチスクリーン
フォーマット設定時間	自動で2分以内
電源	220/240V（50Hz）単相、110/120V（60Hz）単相
機械の寸法	長さ 2250×幅 850×高さ 1540mm（標準排紙トレイ利用の場合）
重量	250kg

お問い合わせ、ご用命は下記連絡先までお気軽にご連絡ください。